

NUOVO ADDOLCITORE PER PICCOLE PORTATE

GM MICRO

Addolcitore volumetrico a colonna singola in applicazione monoblocco cabinato con bombola all'interno del tino salamoia. Misure estremamente compatte ideale per linee preferenziali o piccole applicazioni domestiche.

Bombola a pressione in materiale composito con liner in PE rivestito in fibra di vetro e resina epossidica. Sono conformi alla Direttiva Europea 97/23/EC per recipienti a pressione (PED) e al D.M. n.174 del 06/04/2004 per materiali idonei al contatto con acque destinate al consumo umano. Valvola per Addolcimento F79B in equicorrente sia per il servizio che per la rigenerazione. Costruzione in materiale plastico Noryl®. La testata è di tipo elettronico. Questa viene fornita di contatore volumetrico e pistone NBP. Portata massima valvola 1bar dP-2,0 m³/h, Attacco bombola 2"1/2 8 NPSM, ideale per bombole da 6" a 12". Attacchi Ingresso/uscita 3/4". Tubo Distributore Ø27x1160 mm, Diffusore sottovalvola Ø27, Diffusore di Fondo Ø27, Air Check 3/8", Intermedio a gomito 3/8". By pass acqua greggia in fase di rigenerazione. Resine scambiatrici di ioni di qualità alimentare monosferiche per ottimizzare il flusso dell'acqua e la capacità di scambio. L'installazione è estremamente semplice in quanto l'addolcitore è completo di Valvola miscelatrice inclusa nella testata e sistema di disinfezione resine incluso con cella elettrolitica. Temp. acqua 5-45°C, tensione di rete 220v 50hz, trasformatore 16v. Pressione min 1,4 - max 5,9 bar



Codice	Nome	Portata m³/h	Consumo circa rigenerazione Kg sale - lt H2O	Litri resine	Capacità ciclica °Fr x m3	diametro attacchi
CB300713	GM MICRO volumetrico	0,8	0,75 - 40	5	27	3/4"

Dimensioni: 350 x 200 mm H 500 mm

Codice CB300713

Prezzo di listino € 660,00