

JUDO JULIA JJP



Pompa dosatrice per prevenire la formazione di incrostazioni dovute alla presenza di calcare e la formazione di corrosioni dovuti all'anidride carbonica aggressiva sugli impianti presente in acqua. La pompa JULIA garantisce, grazie ad un contalitri incorporato l'assoluta precisione nel dosaggio che può essere impostato nella quantità desiderata (75 – 100 – 130 mg/l). Il dosaggio viene controllato elettronicamente in modo automatico in funzione dei consumi di acqua potabile. Il serbatoio dei sali in soluzione è incorporato alla pompa per i modelli 3 e 4 mentre è a terra nei modelli 10-25-60 (la lunghezza del corpo di aspirazione della pompa 10 è adatta a taniche standard da 10 litri, il modello 25 per taniche standard da 25 litri e il modello 60 per fustini standard da 60 litri). La pompa JULIA è una pompa di dosaggio a pistone, che viene azionato da un motore sincronico robusto. Un segnale di allarme avverte quando è finita la soluzione di sali minerali da dosare. Materiale di rivestimento sintetico (PN 10). Portata di lavoro conforme alla DIN 19635. Pressione max 10 bar. Temperatura max. 30°C. 230 V/50Hz. In dotazione non è compresa la prima ricarica, scegliere il prodotto JUDO TYP SW-W-H-C più adatto all'impianto.

Versione stampabile

Codice	Nome	portata m ³ /h	perdita carico bar	capacità serbatoio lt.	diametro attacchi	lunghezza attacchi mm
8309070	JUDO JJP 3	0,02-4	0,7	3	1"	195
8309071	JUDO JJP 4	0,02-4	0,7	6	1"	195
8309072	JUDO JJP 10	0,07-11	0,8	10	1-1/4"	230
8309073	JUDO JJP 25	0.08-25	0.8	25	1-1/2"	255
8309074	JUDO JJP 60	0.08-25	0.8	60	2"	280

Accessori

Codice	Nome	Descrizione
8340067	Collegamento potenziale libero	