

Dati tecnici SET 2.0

Modello	codice	Poduzione acs 10°-45° con primario 50°-55° 65° l/min	Portata primario l/h	Portata max acs l/min	portata minima di accensione l/min	Potenza el. Assorbimento pompa W-A	Prevalenza residua circuitto primario mca	Attacchi circuitto primario	Attacchi circuitto acs	Pressione max esercizio bar	Numero appartam enti
Set 25	842030089X	18-25-40	2000	40	2	2/52 - 0,04/0,52	2,0	1"	3/4"	6	2
Set 35	84203A018X	26-35-40	2800	40	2	2/52 - 0,04/0,52	2,5	1"	3/4"	6	3
Set 40	842030035X	30-40-60	2800	100	5	2/52 - 0,04/0,52	1,00	1.1/4"	1"	6	5
Set 60	842030004X	40-60-95	6700	100	5	310-1,37	2,0	1.1/4"	1"	6	9
Set 70	842030005X	50-70-100	8200	100	5	310-1,37	4,0	1.1/4"	1"	6	15
Set 80	842030006X	55-80-125	9000	200	10	310-1,37	2,0	1.1/4"	1"	6	22
Set 100	842030007X	65-100-155	11000	200	10	450-2,01	2,0	1.1/2"	1.1/4"	6	32
Set 120	842030008X	85-120-200	14000	200	10	450-2,01	4,0	1.1/2"	1.1/4"	6	50
Set 200	842030016X	135-200-330	22000	400	20	600-2,7	2,0	2.1/2"	2"	6	74

Misure

Modello	Larghezza	Altezza	Profondità	Peso
Set 25	406	690	277	18
Set 35	406	690	277	20
Set 40	406	690	277	23
Set 60	1005	871	485	130
Set 70	1005	871	485	130
Set 80	1005	871	485	140
Set 100	1005	871	485	150
Set 120	1005	871	485	150
Set 200	1220	1100	550	380

